

3528 LED szalag, IP68, 60 LED/méter, melegfehér, műszaki adatlap:**Cikkszám:**
2-19-18-0034**Általános biztonsági előírások:**

A LED szalag felszerelését csak szakember végezheti. Üzembe helyezés, karbantartás, javítás előtt feszültségmentesítse a LED szalagot!


Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség:	12V DC
Védettség:	IP68
Színhőmérséklet	melegfehér
Fényáram:	240 lm
Vezeték-keresztmetszet:	2x0,5 mm ² 10cm hosszú piros (+) és fekete (-) vezeték
Teljesítmény [W]:	4,2W/m, 5m 21W

Telepítés:

A LED szalag rendeltetésszerű szereléséhez kövesse az alábbi instrukciókat:

- A LED szalag bekötésénél ügyeljen a megfelelő polaritásra (piros „+”, fekete „-”).
- A LED szalag tápellátásához megfelelő teljesítményű és feszültségű feszültséggenerátort alkalmazzon!
- A LED szalag felragasztása előtt tisztítsa meg a felületet és a védőszalag eltávolítása után ragassza fel a szalagot.
- A LED szalag toldása, rövidítése vagy lezárása esetén ügyeljen az IP68 védelem meglétére, ezért a vágási jelölésnél vágja el a szalagot. Majd zsugorcsővel és -nem ecetbázisú- szilikon ragasztóval tömitse le az érintett részeket.
- A LED fényforrások melege érdekében érdemes a LED szalagot alumínium profilba helyezni.

**Vágási méret:**