




E-DELUX álmennyezeti

Az E-DELUX álmennyezeti fénycsöves lámpatestek az optimális választást jelentik, ha az igényes minőségnek a gazdaságossággal kell párosulnia. Kettős parabolatükörös optikai rendszerüknek köszönhetően a helyiségekben káprázásmentes és kedvező hatásfokú megvilágítást hoznak létre. Kiváló tulajdonságaiknak köszönhetően számítógépes munkahelyek, irodák, tantermek, előadótermek, tárgyalótermek megvilágítására ajánlhatók. Könnyű szerkezeti felépítésüknek és csekély szerelési mélységüknek köszönhetően nagy terjedelmű, alacsony függesztésű látszóbordás álmennyezeti felületekbe szerelhetők. A 600 x 600 mm-es látszóbordás álmennyezetbe remekül illeszkednek a szokásos szerkezeti elemekhez, ezért beépítésük különösebb szakértelmet nem igényel. Elektronikus vagy induktív előtétrel szerelt kivitelben kaphatók. Külön rendelésre tudunk szállítani egyenfeszültségről működő, vagy tartalékvilágítással ellátott, illetve szabályozható kivitelű lámpatesteket is. Az elektronikus előtétrel szerelt típusokat a típusjelben /E-vel jelöltük.

E-DELUX fluorescent lamp luminaires prove the optimal choice when high quality should be combined with economics. Due to their double parabolic mirror optics system they can provide glare-free and high efficient illuminance in the rooms. Owing to their excellent performances, they can be recommended for the illuminating of rooms equipped with VDT screens, offices, class-rooms, auditoriums, conference and meeting rooms. Their lightweight, low profile structure makes possible to use them for low suspended exposed T ceilings of large surface. They fit perfectly to the structure elements of the usual 600mm x 600mm suspended exposed T ceilings, it means, no special knowledge is needed for their installation. They are equipped with electronic ballast or magnetic choke. On special request, variants for DC operation, or types equipped with emergency lighting modules or with dimmable electronic ballasts can be supplied. Types with electronic ballast are designated with /E.




Méretetek/Dimensions



Fényeloszlás/Luminous Intensity Distribution

E-DELUX 418...



Műszaki adatok/Technical Data

230V		IP20				
 585x585mm	 140mm	 kg 10.3	 db 2	 m³ 0.067	E-DELUX 418	
 1185x285mm	 140mm	 kg 10.3	 db 2	 m³ 0.062	E-DELUX 236	

Típusválaszték/Available Types

/E = elektronikus előtétrel szerelt típus/equipped with electronic ballast

Típus Type	Fényforrás Light Source	Fej Cap	Méretetek Dimensions A x B x C (mm)	Tömeg Mass (kg)	Termékkód Product Code
E-DELUX 418	4x18W T8 fénycső/LFLs	G13	598x598x103	5.3	1-11-12-0034
E-DELUX 418/E	4x18W T8 fénycső/LFLs	G13	598x598x103	5.0	1-11-12-0035
E-DELUX 236	2x36W T8 fénycső/LFLs	G13	1198x298x103	5.6	1-11-12-0038
E-DELUX 236/E	2x36W T8 fénycső/LFLs	G13	1198x298x103	5.3	1-11-12-0040