

Műszaki adatok:

Sorozat	Terhelésmegszakító - FULOS
Hagyományos zárt termikus áram $I_{th} = I_{th}$	50 A, 63 A
A pólusok száma	3P
A biztosíték típusa	DIN
A leválasztó típusa	Szakaszoló-biztosító
Kapcsolat pozíció jelzése	Pozitív kontaktus helyzetjelzés
Beépítési	Panel szerelés
A Dilos / Fulos típusa	FULOS 000
Forduljon új kínálatunkhoz:	Az új FULOS 000 PLUS kompakt termékcsalád
400 / 415V (AC23A / AC23B)	63 A
500V (AC23A / AC23B)	63 A
690V (AC23A / AC23B)	50 A
400 / 415V (AC22A / AC22B)	63 A
500V (AC22A / AC22B)	63 A
690V (AC22A / AC22B)	63 A
400 / 415V (AC21A / AC21B)	63 A
500V (AC21A / AC21B)	63 A
690V (AC21A / AC21B)	63 A
110V (DC23A 2P)	63 A
250V (DC23A 2P)	63 A
Névleges üzemi feszültség U_e (V)	690 V
Névleges impulzus ellenállás (2000 m) U_{imp}	8 kV
szabványok	BS88part21988, BSNBNEN60947-3, CEI17-11 (Fasc.1039), DINVDE0636Teil1, DINVDE0660Teil1, IEC60269-2-1, IEC60947-1, IEC60947-3, K63B, NBNEN60947-3, NFC63-210, NFC63130, NFC63211, NFEN60269, NFC63211, NFEN60269-1
Hagyományos zárt hőáram	63 A
Maximális nyomaték a kapcsokon (Nm)	12 Nm
Névleges szigetelési feszültség U_i (V)	1000 V
Tartósság (működési ciklusok száma) elektromos	3000
Maximális névleges üzemi teljesítmény 400 / 415V (AC23 (kW))	30 kW / 33 kW
Maximális névleges üzemi teljesítmény	44 kW

500V (AC23 (kW))	
Max. Névleges üzemi teljesítmény 690V (AC23 (kW))	45 kW
Névleges teljesítmény 400V-nál (kVAR)	30 kVAr
Tartósság (működési ciklusok száma) mech. (Min.)	10000
Csatlakozó kapacitás (Cu) min / max (mm ²)	6 mm ² / 50 mm ²
Névleges Cond S / C áram biztonsági mentés kA rms @ 400V	50 kA
Névleges Cond S / C áram biztonsági mentés kA rms @ 415V	50 kA
Névleges Cond S / C áram biztonsági mentés kA rms @ 500V	50 kA
Névleges Cond S / C áram biztonsági mentés kA rms @ 690V	33 kA