

Mi SS 22 gyűjtősín 12 x 5 mm

hosszúság 2400 mm
vezetékanyag Cu
gyűjtősín névleges árama: 250 A N/PE-vezetőként,
400 A PE vezetőként



Mi SS 25 gyűjtősín 12 x 10 mm

hosszúság 2400 mm
vezetékanyag Cu
gyűjtősín névleges árama: 250 A L1-L3-ként,
400 A N kivitelben, 630 A PE vezetőként



Mi SS 40 gyűjtősín 20 x 10 mm

hosszúság 2400 mm
vezetékanyag Cu
gyűjtősín névleges árama: 400 A L1-L3-ként



Mi SS 45 gyűjtősín 25 x 10 mm

hosszúság 2400 mm
vezetékanyag Cu
gyűjtősín névleges árama: 630 A N kivitelben




Mi SS 63 gyűjtősín 30 x 10 mm

hosszúság 2400 mm
vezetékanyag Cu
gyűjtősín névleges áram 630 A L1-L3-ként




Mi ST 25 gyűjtősíntartó 250 A

Mi-Üres szekrénybe történő beépítéshez
sín-távolság 60 mm
12 x 10 mm-es gyűjtősínekhez (L1-L3)
12 x 5 mm-es gyűjtősínekhez (N+PE)
felerősítő csavarokkal



Mi ST 41 gyűjtősíntartó 400 A

Mi-Üres szekrénybe történő beépítéshez
sín-távolság 60 mm
20 x 10 mm-es gyűjtősínekhez (L1-L3)
12 x 10 mm-es gyűjtősínekhez (N)
12 x 5 mm-es gyűjtősínekhez (PE)



Mi ST 63 gyűjtősíntartó 630 A

Mi-Üres szekrénybe történő beépítéshez
sín-távolság 60 mm
30 x 10 mm-es gyűjtősínekhez (L1-L3)
25 x 10 mm-es gyűjtősínekhez (N)
12 x 10 mm-es gyűjtősínekhez (PE)

