


Gyűjtősín fogadókapcsok


egy (sol), sodrott (s), érvéghüvellyel ellátott hajlékony
(f) réz vezetékhez
és rétegelt bandázsvezetékhez

Útmutató:
a szigetelési szilárdság biztosításához különböző
potenciálok között 10 mm-es és nem aktív, vezető
fémrészeknél 15 mm-es légközt be kell tartani




Típus	Gyűjtősínhez	Szélesség	Vezetékkereszt- metszet	Bandázsvezeték	Meghúzási nyomaték
-------	--------------	-----------	----------------------------	----------------	-----------------------


KS 16 F	... x 5 mm	11 mm	1,5-16 mm ² Cu		4 Nm
----------------	------------	-------	---------------------------	--	------




KS 16 Z	... x 10 mm	11 mm	1,5-16 mm ² Cu		4 Nm
----------------	-------------	-------	---------------------------	--	------




KS 35 F	... x 5 mm	16 mm	4-35 mm ² Cu	100 A: Mi VS 100 160 A: Mi VS 160	6 Nm
----------------	------------	-------	-------------------------	--------------------------------------	------




KS 35 Z	... x 10 mm	16 mm	4-35 mm ² Cu	100 A: Mi VS 100 160 A: Mi VS 160	6 Nm
----------------	-------------	-------	-------------------------	--------------------------------------	------



KS 70 F	... x 5 mm	21 mm	10-70 mm ² Cu	100 A: Mi VS 100 160 A: Mi VS 160	10 Nm
----------------	------------	-------	--------------------------	--------------------------------------	-------



KS 70 Z	... x 10 mm	21 mm	10-70 mm ² Cu	100 A: Mi VS 100 160 A: Mi VS 160	10 Nm
----------------	-------------	-------	--------------------------	--------------------------------------	-------



KS 120 F	... x 5 mm	25 mm	25-120 mm ² Cu	250 A: Mi VS 250 400 A: Mi VS 400	20 Nm
-----------------	------------	-------	---------------------------	--------------------------------------	-------



KS 120 Z	... x 10 mm	25 mm	25-120 mm ² Cu	250 A: Mi VS 250 400 A: Mi VS 400	20 Nm
-----------------	-------------	-------	---------------------------	--------------------------------------	-------



KS 240/12	12x5 mm/ 12x10 mm	32 mm	35-240 mm ² Cu/Alu		40 Nm
------------------	----------------------	-------	-------------------------------	--	-------

Alumínium vezetéket a csatlakoztatás előtt a
vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően
kell előkészíteni.



KS 240/20	20x10 mm	43 mm	120-240 mm ² Cu		30 Nm
------------------	----------	-------	----------------------------	--	-------



KS 150	12x10 mm	34 mm	35-150 mm ² Cu	630 A: Mi VS 630	20 Nm
---------------	----------	-------	---------------------------	------------------	-------



KS 240	25x10 mm/ 30x10 mm	38 mm	150-240 mm ² Cu		30 Nm
---------------	-----------------------	-------	----------------------------	--	-------



KS 240 V	25x10 mm/ 30x10 mm	38 mm		630 A: Mi VS 630	30 Nm
-----------------	-----------------------	-------	--	------------------	-------