



Mi BA	takarólemez
	sínre húzható diazed ill. neozed biztosítók érintésvédelmi burkolatnyílásainak letakarására szélesség 108 mm
Mi BA 6	takarólemez
	sínre húzható NH 00 biztosítók érintésvédelmi burkolatnyílásainak letakarására szélesség 108 mm
Mi WD 2	faltömítés
	Mi-szekrények összeépítéséhez 150 vagy 300 mm-es szekrényfalak részei: 1 db tömítés, 4 db komplett ékes összekötő, 1 db kapocs
Mi SV 25	gyűjtősín - összekötők
	5 pólus gyűjtősín névleges áram 250 A faltömítéssel Mi-gyűjtősínes szekrények összeszereléséhez a sorkapocs meghúzási nyomatéka 6,0 Nm a 250 és a 400 A-s gyűjtősínek az Mi SV 25-ös gyűjtősín-összekötővel egymással összeköthetők. A gyűjtősínek összekötése különböző névleges áramok esetén csak a megfelelő rövidzárlati- és túlterhelési feltételek figyelembevétele mellett lehetséges.
Mi SV 45	gyűjtősínösszekötők
	5 pólus gyűjtősín névleges áram 400 A / 630 A faltömítéssel Mi-gyűjtősínes szekrények összeszereléséhez a sorkapocs meghúzási nyomatéka 10,0 Nm
Mi WT 1	falbetét
	zárófedél ill. szekrény hozzáépítés esetén a 300 mm-es szekrényfalak 2 x 150 mm-esre való felosztásához
Mi BE	rögzítő alkatrészek
	Mi-szekrények összeépítéséhez meglévő elosztóberendezések átalakításhoz 4 db csapból és 5 db rögzítőékből áll