





Mi FP 70 kábelbevezető zárófedél

1 kábelhez
max. 72 mm-es külső átmérő
IP 65-ös védetség, csak kiegészítő húzás
és nyomásmentesítővel
rögzítőekkel és tömítéssel
szekrényfal 300 mm
tömítési tartomány
Ø 30-72 mm




Mi FP 72 kábelbevezető zárófedél

2 kábelhez
maximum 72 mm-es külső átmérő
IP 65-ös védetség, csak kiegészítő húzás
és nyomásmentesítővel
rögzítőekkel és tömítéssel
szekrényfal 300 mm
tömítési tartomány
2 × minden átmérőre 30-72 mm




Mi FM 63 zárófedél

megnagyobbított kábelbevezető térrel
rögzítőekkel és tömítéssel
szekrényfal 300 mm
kikönytyítés
3 x M 40/50/63



Mi FP 82 kábelvégelzáró

2 kábelhez
maximum 72 mm-es külső átmérő
védetség IP 54
IP 54-es védetség, csak kiegészítő húzás
és nyomásmentesítővel)
osztható
szekrényfal 300 mm
tömítési tartomány
2 × minden átmérőre 30-72 mm



Mi ZE 62 kábel - húzásmentesítő

2 db maximum 60 mm-es külső átmérőjű kábelhez
284 mm hosszú tartósínnel
csak Mi FP 82-es kábelvégelzáróval együtt alkalmazható
az Mi 76856-ba nem építhető be



Mi GS 30 kivehető szekrényösszekötő fal

kivehető
2 doboz közötti kábel behelyezéshez
300 mm-es szekrényfalakhoz
utólag felszerelhető



Mi BF 20 szellőztető fedél

Mi-Elosztó szekrények szellőztetéséhez szélsőségesen magas belső hőmérséklet vagy kondenzvíz képződésének veszélye esetén
oldalsó szekrényfalakra történő függőleges szereléshez
védetség IP 23