

Mi-Fogyasztásmérő szekrények



egyfázisú mérő számára, az MSZ 447.98 szerint

- Beépíthető mérőkereszttel és fogyasztásmérő felerősítő csavarokká I, MSZ 447.98 szerint
- Fedélzárás szerszámmal
- Kettős (külső és belső) plombálási lehetőséggel
- Alapanyag kiváló minőségű polikarbonátból
- Színárnyalat szürke, RAL 7032




Mi 72213-0

beépítési mélység max. 146 mm
csapófedéllel a méretlen kismegszakítók működtetésére
automatadobozzal, 1 soros, 12 osztás-egység (12x18 mm), egy csapófedéllel
mellékelt tartozék:
vezeték egységcsomag, A 50-es
csőadapter
védetség IP 65
belső takarólemez színe:
RAL 5012, kék



Mi 72213-1

beépítési mélység max. 146 mm
csapófedéllel a méretlen kismegszakítók működtetésére
automatadobozzal, 1 soros, 12 osztás-egység (12x18 mm), egy csapófedéllel
mellékelt tartozék:
vezeték egységcsomag, A 50-es
csőadapter
védetség IP 65
belső takarólemez színe:
RAL 7032, szürke




Oldalfalak metrikus kábelbevezetéssel:




Fal 1

1 x M 20
1 x M 32/40




Fal 2

2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40



Fal 3

4 x M 25
3 x M 40/50



Fal 5

8 x M 32
4 x M 40/50