

Valena™

fehér és elefántcsont színű speciális funkciók



7742 29 + 7744 51



7742 27 + 7744 51



7744 24 + 7700 31

Csom. Kat. szám **Hotelszoba-áramtalanító 10 A – 250 V~**

Csom.	Kat. szám
10	fehér 7742 34 elefántcsont 7741 34
	15.500.177-7

Fém süllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Rugós vezetékbecsötéssel
Maximális kártyaszélesség: 54 mm



Hotelszoba-áramtalanító 10 A – 250 V~
nyomó jelzőfényel (7758 90 kat. számú lámpával szállítva)
Hotelszoba-áramtalanító
(Mosaic hotelszoba-áramtalanító itt nem megfelelő)

Hőmérséklet-szabályozók 250 V~

Csom.	Kat. szám
1	fehér 7742 26 elefántcsont 7741 26
1	fehér 7742 27 elefántcsont 7741 27

Fém süllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Csavaros vezetékbecsötéssel
Univerzális burkolattal szállítva
Bimetall-érzékelővel
Szabályozási tartomány: +5 °C ... +30 °C
Kapcsolt kontaktus: nyitó
Max. terhelhetőség: 8 A, ha cosφ = 1
4 A, ha cosφ = 0,6



Standard szobatermosztát



Komfort szobatermosztát
Manuálisan beállítható üzemmódok:
- éjszakai
- nappali
- külső programóra

Mozgásérzékelős kapcsolók

Csom.	Kat. szám
1	fehér 7742 29 elefántcsont 7741 29
1	fehér 7742 28 elefántcsont 7741 28

P20 védettségű.
Fém süllyesztőperemmel.
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel.
Automatikusan érzékeli a személyek mozgását az adott helyiségben.



Mozgásérzékelős kapcsoló 1000 W
3 vezetékes. Az érzékelés foka beállítható.
Hatótávolság: max. 10 m.
Vízszintes látószög: 180°
Állítható fényerősség: 3 – 1000 lux
Állítható időzítés: 1 mp – 16 perc
Szabályozható terhelések:

- izzólámpa (max. 1000 W)
- halogénlámpa 230 V~ (max. 1000 W)
- ferromágneses transzformátorú halogénlámpa (max. 500 VA)
- elektronikus előtétű fénycső Ø 26, Ø 38, 500 VA)
- kompakt fénycső (max. 500 VA)
- ventilátorok (max. 100 VA)
- termosztát nélküli fűtésszabályozók (max. 1000 W)
- mágneskapcsolók ($I_{max} \leq 2 A$)



Mozgásérzékelős kapcsoló 40 – 320 W
2 vezetékes. Az érzékelés foka nem állítható.
Hatótávolság: max. 10 m.
Vízszintes látószög: 180°
Fényerősség: 40 lux
Időzítés: 2 perc
Szabályozható terhelések:

- izzólámpa (max. 320 W)
- halogénlámpa 230 V~ (max. 320 W)

Valena™

fehér és elefántcsont színű csatlakozóaljzatok



7743 20 + 7743 51



7743 94



7743 27 + 7743 51

Csom. Kat. szám **Földelt csatlakozóaljzatok 16 A–250 V~**

Csom.	Kat. szám
10	fehér 7744 20 elefántcsont 7743 20
10	fehér 7744 21 elefántcsont 7743 21
10	fehér 7744 22 elefántcsont 7743 22
10	fehér 7744 23 elefántcsont 7743 23
5	fehér 7743 94 elefántcsont 7743 95
10	fehér 7743 27 elefántcsont 7743 27
10	fehér 0502 99 elefántcsont 0502 99
10	fehér 7743 72 elefántcsont 7743 72
10	fehér 7743 73 elefántcsont 7743 73
5	fehér 7744 00 elefántcsont 7743 70
5	fehér 7744 27 elefántcsont 7743 71



2P+F csatlakozóaljzat



2P+F, gyerekvédelemmel



2P+F, csapófedéllel



2P+F, egybeépített burkolattal
(nem sorolható)



2P+F kiemelővel, egybeépített burkolattal
(nem sorolható)



2P+F, reteszelt, piros



kódlap reteszelt csatlakozóaljzatokhoz



2P+F, zöld



2P+F, narancs



2x2P+F csatlakozóaljzat, egybeépített burkolattal



2x2P+F, gyermekvédelemmel, egybeépített burkolattal



Kábelkivezetők

Csom.	Kat. szám
10	fehér 7744 24 elefántcsont 7743 24
10	fehér 7744 46 elefántcsont 7743 46
10	fehér 7744 47 elefántcsont 7743 47
10	fehér 7744 80 elefántcsont 7743 80



Kettős hangszóró-csatlakozóaljzat, csipetős
0,75–4 mm² keresztmetszetű kábelekhöz
4 db szorító csatlakozóval



Vakfedél



Kábelkivezető



Univerzális burkolat⁽¹⁾
Ø 46,5 mm
Univerzális burkolattal szerelhető
Galea mechanizmusokhoz

(1) A következő funkciókhoz használható: húzószinóros váltókapcsoló, húzószinóros váltóérintkezős nyomó, kulcsos nyomó, kulcsos kapcsoló, jelzőlámpa, berregő, dallamcsengő, redőnyvezérlés 50/60 Hz 3A, kerek nyomó, mechanikus szobatermosztát, tápegység-érzékelők, EPH csatlakozóaljzat.