



Cariva™ mechanizmusok

fehér és bézs burkolattal, keret nélkül
kapcsolók, nyomók, redőnyvezérlők, fényerőszabályzó



7736 01 + 7736 81



7737 02 + 7737 51



7736 04 + 7736 71



7736 05 + 7736 51



+ Cariva™ keret kiválasztási táblázat (571. oldal)

Mechanizmusok keret nélküli burkolattal
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Csom.	Kat. szám		
	Fehér	Bézs	
			Rugós vezetékbekeötéssel
10	7736 01	7737 01	Egypólusú kapcsoló
10	7736 06	7737 06	Váltókapcsoló
10	7736 07	7737 07	Keresztkapcsoló
10	7736 05	7737 05	Csillárkapcsoló
10	7736 08	7737 08	Kettős váltókapcsoló
10	7736 10	7737 10	Egypólusú kapcsoló ellenőrzőfénnel
10	7736 26	7737 26	Váltókapcsoló jelzőfénnel
10	7736 02	7737 02	Kétpólusú kapcsoló
10	7736 09	7737 09	Egypólusú kapcsoló IP 44

		Redőnyvezérlők 10 A - 250 V-	
	Fehér	Bézs	
1	7736 04	7737 04	Redőnykapcsoló
10	7736 14	7737 14	Redőnynyomó

Csom.	Kat. szám		
			
	Fehér	Bézs	
10	7736 11	7737 11	Rugós vezetékbeiktetéssel Egypólusú nyomó
			
10	7736 13	7737 13	Egypólusú nyomó jelzőfényvel
			

Csom.	Kat. szám		
			
	Fehér	Bézs	
1	7736 17	7737 17	Fényerőszabályzó 230 V~ - 50 Hz
			
			

40 - 300 W

Max. terhelés:
- izzó- és halogénlámpa 230 V~ -
(40 - 300 W)
- ELVTM halogénlámpa
ferromágneses előtétellel (40 - 300 VA)

Min. terhelés 40 W, ill. 40 VA,
Váltókapcsolásba NEM köthető



* AX: A termék fénycső kapcsolására is korlátozás nélkül alkalmas

(1) ELV halogénlámpa: törpefeszültségű halogénlámpa

(12 V~, 24 V~, 48 V~)