

Bütykös kapcsolók,
szakaszolókapcsolók

xCommand T, P							Moeller HPL0211-2007/2008H	
Lefejtési ábra Előlapszám	Főáram- körök	Vezérlőáramkörök	Max. névleges üzemi teljesítmény AC-23A 400/415 V 50-60 Hz	Névleges folytonos áram	Kiviteli forma	Védettség	Típus Rend. sz.	Csom.e.
 FS 908	Pólus							
				P kW	I_u A			
Főkapcsolók, karbantartó-/javítókapcsolók								
IEC/EN 60204-1, VDE 0113: 1. rész, piros forgatókarral és sárga zárókoszorúval, „0”-állásban zárható								
Vészleállító eszközként								
 1 0 2	1	0	0	6,5	20	Tokozott kivitel	IP65	1 darab
	1	0	0	6,5	20	Beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	1	0	0	6,5	20	Közéépíthető kivitel	Előlap IP65	
	1	0	0	13	32	Tokozott kivitel	IP65 	
	1	0	0	13	32	Beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	1	0	0	22	63	Tokozott kivitel	IP65 	
	1	0	0	22	63	Beépíthető kivitel	Előlap IP65	
 2 0 0 0 0	2	0	0	6,5	20	Tokozott kivitel	IP65 	
	2	0	0	6,5	20	Beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	2	0	0	6,5	20	Közéépíthető kivitel	Előlap IP65	
	2	0	0	13	32	Tokozott kivitel	IP65 	
	2	0	0	13	32	Beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	2	0	0	13	32	Közéépíthető kivitel	Előlap IP65	
	2	0	0	22	63	Tokozott kivitel	IP65 	
	2	0	0	22	63	Beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	2	0	0	30	100	Tokozott kivitel	IP65 	
 3 0 0 0 0 0 0	3	0	0	6,5	20	Tokozott kivitel	IP65 	
	3	0	0	6,5	20	Beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	3	0	0	6,5	20	Közéépíthető kivitel	Előlap IP65	
	3	0	0	13	25	Tokozott kivitel	IP65 	
	3	0	0	13	25	Tokozott kivitel		
	3	0	0	13	25	Beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	3	0	0	13	25	Közéépíthető kivitel	Előlap IP65	
	3	0	0	15	32	Tokozott kivitel	IP65 	
	3	0	0	15	32	Tokozott kivitel		
	3	0	0	15	32	Beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	3	0	0	15	32	Közéépíthető kivitel	Előlap IP65	
	3	0	0	37	63	Tokozott kivitel	IP65 	
	3	0	0	37	63	Beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	3	0	0	37	63	Közéépíthető kivitel	Előlap IP65	

Megjegyzés 1) Tokozat kigyengítéssel metrikus tömszelencéhez.