

Terheléskapcsolók - BE-KI kapcsolók

Moeller HPL0211-2007/2008H

T, P xCommand

Lefejtési ábra Előlapszám	Főáram- körök	Vezérlőáramkörök	Max. névleges üzemi teljesítmény AC-23A 400/415 V 50-60 Hz P kW	Névleges folytonos áram I_u A	Kiviteli forma	Védettség	Típus Rend. sz.	Csom.e.
 FS 908	Pólus	 Z  Z  Ny						
BE-KI kapcsolók								
Fekete fogantyúval és előlappal								
Vezérlőáramkörök nélkül								
 1	1	0	0	6,5	20	Tokozott kivitel	IP65 	1 darab
	1	0	0	6,5	20	Beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	1	0	0	6,5	20	Maszkolható kivitel	Előlap IP30	
	1	0	0	6,5	20	Központosan beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	1	0	0	6,5	20	Közéépíthető kivitel	Előlap IP65	
	1	0	0	13	32	Beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	1	0	0	13	32	Tokozott kivitel	IP65 	
	1	0	0	13	32	Központosan beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	1	0	0	22	63	Beépíthető kivitel	Előlap IP65	
 2	2	0	0	6,5	20	Tokozott kivitel	IP65 	
	2	0	0	6,5	20	Beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	2	0	0	6,5	20	Maszkolható kivitel	Előlap IP30	
	2	0	0	6,5	20	Központosan beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	2	0	0	6,5	20	Közéépíthető kivitel	Előlap IP65	
	2	0	0	22	32	Tokozott kivitel	IP65 	
	2	0	0	22	32	Beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	2	0	0	22	32	Központosan beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	2	0	0	22	32	Közéépíthető kivitel	Előlap IP65	
	2	0	0	22	63	Beépíthető kivitel	Előlap IP65	
 3	3	0	0	6,5	20	Tokozott kivitel	IP65 	
	3	0	0	6,5	20	Beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	3	0	0	6,5	20	Maszkolható kivitel	Előlap IP30	
	3	0	0	6,5	20	Központosan beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	3	0	0	6,5	20	Közéépíthető kivitel	Előlap IP65	
	3	0	0	13	25	Tokozott kivitel	IP65 	
	3	0	0	13	25	Tokozott kivitel	IP65 	
	3	0	0	13	25	Beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	3	0	0	13	25	Maszkolható kivitel	Előlap IP30	
	3	0	0	13	25	Központosan beépíthető kivitel	Előlap IP65	
	3	0	0	13	25	Közéépíthető kivitel	Előlap IP65	

Megjegyzés

¹⁾ Tokozat kigyengítéssel metrikus tömszelencéhez.