




		Védettség	Alkalmazható:	Típus Rend. sz.	Csom.e.	
Műanyag tokozatok felszerelhető kivitelben						
Motorvédő kapcsolókhoz PKZM01						
		IP40	PKZM01+NHI-E vagy VHI-PKZ01+U vagy A vagy NHI+L (2 darab)	CI-PKZ01 281403	1 darab	Beépített kapocs PE(N)-bekötéshez, felül és alul 2-2 darab előformált M25-ös vezetékbevezető.
	Működtető membránnal	IP65		CI-PKZ01-G 281404		
	Nulla-állásban zárható			CI-PKZ01-SVB 281405		
	Nulla-állásban zárható, VHI-PKZ01					
	Vészleállító gombafejű nyomógommbal		PKZM01+NHI-E vagy U vagy A +L (2 darab)	CI-PKZ01-PVT 281406	1 darab	
	Vészleállító gombafejű nyomógommbal, kulcsos reteszkioldással			CI-PKZ01-PVS 281407		
	Kiegészítéseképpen CI/E-PKZ01-X... betétekkel	betétként	PKZM01	CI-PKZ01-X 289934	1 darab	Beépített kapocs PE(N)-bekötéshez, felül és alul 2-2 darab előformált M25-ös vezetékbevezető.
Motorvédő kapcsolókhoz PKZM0						
	Fedél ablakméretű nyílással, IP40, ha 90°-kal balra/jobbra el van fordítva	IP41függőleges szerelésnél	PKZM0-...+NHI vagy AGM + U vagy A +NHI-E +L-PKZ0 (2 darab)	CI-K2-PKZ0 219653	1 darab	Fent és lent M25-ös metrikus kikönnyítés. Átdugható vezetékmembrán felül, alul, a hátfalban és vezérlővezeték-átvezetőként. CI-K2 műanyag tokozat, N- és PE-kapoccsal.
	Fekete-szürke forgatókarral	IP65IP65		CI-K2-PKZ0-G 219654		
	Piros-sárga forgatókarral, vészleállító kapcsolóként történő használatra az EN 60204 szerint			CI-K2-PKZ0-GR 219655		
	Fedél ablakméretű nyílással	IP40	PKZM0-...+NHI vagy U vagy A +L-PKZ0 (2 darab)	CI-PKZ0-M 267083		Beépített kapocs PE(N)-bekötéshez, felül és alul 2-2 darab előformált M25-ös vezetékbevezető.
	Fekete-szürke forgatókarral	IP55IP55	PKZM0-...+NHI-E +NHI vagy U vagy A +L-PKZ0 (2 darab)	CI-PKZ0-GM 260089	1 darab	
	Piros-sárga forgatókarral, vészleállító kapcsolóként használatva az EN 60204 szerint			CI-PKZ0-GRM 260104		
PKZM0 motorvédő kapcsolóhoz, előresiető VHI segédérintkezővel						
	Fekete-szürke forgatókarral	IP65IP65	PKZM0-... és VHI +NHI vagy AGM + U vagy A +L (2 darab)	CI-K2-PKZ0-GV 219657	1 darab	Fent és lent M25-ös metrikus kikönnyítés. Átdugható vezetékmembrán felül, alul, a hátfalban és vezérlővezeték-átvezetőként. CI-K2 műanyag tokozat, N- és PE-kapoccsal.
	Piros-sárga forgatókarral, vészleállító kapcsolóként használatva az EN 60204 szerint			CI-K2-PKZ0-GRV 219656		
	Fekete-szürke forgatókarral	IP55IP55	PKZM0-... és VHI + U vagy A +L-PKZ0 (2 darab)	CI-PKZ0-GVM 263526	1 darab	Beépített kapocs PE(N)-bekötéshez, felül és alul 2-2 darab előformált M25-ös vezetékbevezető.
	Piros-sárga forgatókarral, vészleállító kapcsolóként használatva az EN 60204 szerint			CI-PKZ0-GRVM 263525		

Motorvédő kapcsolók
PKZM01, PKZM0, PKZM4

