








	Nyomógomb-lapka	Érintkező-kiosztás: ☹ = Biztonsági funkció kényszernyitással, IEC/EN 60947-5-1 szerint Z = záró érintk. Ny = nyitó érintk.	Csatlakozó-jelölés	Típus Rend. sz. Titan előlapgyűrű	Csom.e.			
Nyomógomb, IP67, IP69K								
Lapos gomb		1 Z	–		M22-D-G-X1/K10 216512	5 darab		
		–	1 Ny ☹		M22-D-R-X0/K01 216510	5 darab		
Kettős nyomógombok LED-elemmel, fehér előtétlapka, IP66								
85 – 264 V AC	  	1 Z	1 Ny ☹		M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W 216509	5 darab		
Vészleállító nyomógomb IP66, IP69K								
Manipulálás-biztos kivitel ISO 13850/EN 418 szerint Visszaállításuk húzással történik Max. felszereltség: 4 × M22-(C)K... (Gombafej, piros (RAL 3000), nyomógombbaljzat, sárga)		–	–	1 Ny ☹		M22-PV/K01¹⁾ 216515	5 darab	
		–	1 Z	1 Ny ☹		M22-PV/K11¹⁾ 216516	5 darab	
Vészleállító gombafejű kulcsos kapcsoló IP66, IP69K								
Manipulálás-biztos kivitel ISO 13850/EN 418 szerint 1 db kulccsal, MS1 egyedi zár, zárrendszerekhez nem alkalmas A visszaállítás kulccsal történik (Gombafej, piros (RAL 3000), nyomógombbaljzat, sárga)		–	–	1 Ny ☹		M22-PVS/K01²⁾ 216514	5 darab	
Választó-nyomógomb, IP66								
Fekete forgatókar A reteszelt/visszaálló funkció az M22-XC-Y kódolóelemekkel megváltoztatható → Tervezés A 0, I, II kapcsolási állások a működtetőszerv előlázatban látható állásának felelnek meg Aranyozott előlapgyűrű → 02/037. oldal		2-állású, reteszelt	–	1 Z	–		M22-WRK/K10 216518	5 darab
		3-állású, reteszelt	–	2 Z	–		M22-WRK3/K20 216520	5 darab
Kulcsos kapcsoló, IP66								
A reteszelés/visszaállítás funkció és a kulcs kihúzhatósága az M22-XC-... kódolóelemekkel megváltoztatható → Tervezés 2-állású, reteszelt zár MS1, 1 db kulccsal		–	1 Z	1 Ny ☹		M22-WRS/K11 216517	5 darab	

Megjegyzés

1)



2)

