






		Beépítési helyek	Vezetékbevezető: előre sajtolt		Szín		Típus		
		száma	fenékrész	oldalakon			Rend. sz.	Csom.e.	
			szám × M...	szám × M...					
Tokozatok, IP67, 69K									
Nemesacél csavarokkal									
A ház alsó része antracit = RAL 9005									
ATEX  ATEX-típusok poros területre, 22. zóna, 3. kategória (→ Tervezés)									
M22-I6 védettség IP66									
									
	vészleállító	1	2 × 16	1 × 20		RAL 1004	M22-IY1	1 darab	
	nyomógombhoz	1	2 × 16	2 × 25/20		RAL 1004	M22-IY1-ATEX		
		1	2 × 16	1 × 20		RAL 7035	M22-I1		
		1	2 × 16	2 × 25/20		RAL 7035	M22-I1-ATEX		
		2	2 × 20	1 × 20		RAL 7035	M22-I2		
		2	2 × 20	2 × 25/20		RAL 7035	M22-I2-ATEX		
		3	2 × 20	2 × 20		RAL 7035	M22-I3		
		3	2 × 20	2 × 25/20		RAL 7035	M22-I3-ATEX		
		4	2 × 20	2 × 20		RAL 7035	M22-I4		
		4	2 × 20	2 × 25/20		RAL 7035	M22-I4-ATEX		
		6	2 × 20	2 × 20		RAL 7035	M22-I6		
		6	2 × 20	2 × 25/20		RAL 7035	M22-I6-ATEX		
M20 összekötő csavar, IP67									
Tetszőleges M22-I... tokozatok összekötéséhez									
Szerelés oldalsó M20 kábelbevezetővel									
		–	–	–	–	–	M22-XI	25 darab	
Metrikus M20 kábeltömszelence, EN 50262 szerint									
• Ellenanyával és beépített húzásmentesítővel • IP68, IP69K/IP69K, halogénmentes poliamid • Külső kábelátmérő: 6 - 13 mm									
		–	–	–	–	–	V-M20	20 darab	
Tokozatok, IP55									
Alaplapra rögzítéshez szükséges szerelőlappal.									
ház alsó része antracit = RAL 9005									
									
		12	2 × 32/25	2 × 20 4 × 32/25		RAL 7035	M22-I12	1 darab	

