


Potenciálkiegyenlítés (EPH)

Szalagföldelő-bilincsek


Szalagföldelő-bilincs



típus	csőátmérő	felület	csom.	súly	rendelési szám	ár
	mm		darab	kg/% db	CuZn / N	€/ % db
927/0	8-22	nikkelezett	10	5,000	5057 50 7	

927/0: Acél szalagföldelő-bilincs

- 8-22 mm átmérőjű csövekhez
- Max. 2 x 2,5-10 mm²-es vezeték csatlakoztatásához
- Bilincstest és csavarok nikkelezett sárgarézből
- Feszítőszalag rozsdamentes acélból (VA)



típus	csőátmérő	csom.	súly	rendelési szám	ár
	Zoll	darab	kg/% db	V2A	€/ % db
927/1	3/8-11/2	10	7,780	5057 51 5	
927/2	3/8-4	10	8,550	5057 52 3	
927/4	3/8-6	10	8,900	5057 55 8	


927/1: Acél szalagföldelő-bilincs

- 3/8-6 col átmérőjű csövekhez
- Max. 2 x 2,5-25 mm²-es bekötővezeték csatlakoztatásához
- Rd 8 körvezeték csatlakoztatásához
- Bilincstest, csavarok és feszítőszalag rozsdamentes acélból (VA)



Szalagföldelő-bilincsek

Bilincstest szalagföldelő-bilincshez



típus	Anyag rövidítése	csom.	súly	rendelési szám	ár
		darab	kg/% db	V2A	€/ % db
927/Sch-K-VA	V2A	100	4,700	5057 93 0	


927/Sch...: Bilincstest a 927/Band-VA acélszalaghoz

- Max. 2 x 2,5-25 mm²-es vezeték csatlakoztatásához
- Rd 8 körvezeték csatlakoztatásához



Szalagföldelő-bilincsek

Szalag, szalagföldelő-bilincshez



típus	Anyag rövidítése	B méret	H méret	csom.	súly	rendelési szám	ár
		mm	mm	m	kg/% m	V2A	€/ % m
927/Band-VA	V2A	23	0,3	40	6,000	5057 92 2	


927/Band-VA: Rozsdamentes acélszalag, 927/SCH-K-VA bilincstesthez

- 40 m-es tekercs
- Rozsdamentes acél (V2A)
- Praktikus lecsévélő dobozban a szállításhoz és felhasználáshoz



Földelőbilincsek

Földelőbilincs



típus	csőátmérő	gyűjtő-karton	csom.	súly	rendelési szám	ár
	Zoll	darab	darab	kg/% db	St / G	€/ % db
925	1/4	300	25	4,100	5040 03 5	
925	3/8	300	25	4,360	5040 05 1	
925	1/2	300	25	4,788	5040 07 8	
925	3/4	250	25	5,316	5040 09 4	
925	1	250	25	5,956	5040 11 6	
925	1 1/4	300	25	7,744	5040 13 2	
925	1 1/2	240	20	9,615	5040 15 9	

Földelőbilincs max. 16 mm²-es vezetékekhez.

925: Földelőbilincs

- 1/4-1 1/2 col, illetve 11,5-48,3 mm átmérőjű csövekhez
- Max. 16 mm²-es bekötővezetékek csatlakoztatásához
- 2 db M6 x 16 (G) hengeres fejű csavarral

