



## Quick-bilincs

| típus       | névleges méret | szín          | gyűjtő-karton darab | csom. darab | súly kg/100 db | rendelési szám |
|-------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|
| 2955 M16    | M16            | világosszürke | 1200                | 100         | 0,252          | 2149 00 4      |
| 2955 M20    | M20            | világosszürke | 1200                | 100         | 0,325          | 2149 01 0      |
| 2955 M25    | M25            | világosszürke | 1200                | 100         | 0,433          | 2149 01 6      |
| 2955 M32    | M32            | világosszürke | 600                 | 50          | 0,630          | 2149 02 2      |
| 2955 M40    | M40            | világosszürke | 600                 | 50          | 0,835          | 2149 02 8      |
| 2955 M50    | M50            | világosszürke | 300                 | 25          | 1,454          | 2149 03 4      |
| 2955 M63    | M63            | világosszürke | 240                 | 20          | 2,203          | 2149 04 0      |
| 2955 M16 SW | M16            | fekete        | 1200                | 100         | 0,252          | 2149 55 9      |
| 2955 M20 SW | M20            | fekete        | 1200                | 100         | 0,325          | 2149 56 3      |
| 2955 M25 SW | M25            | fekete        | 1200                | 100         | 0,433          | 2149 56 7      |
| 2955 M32 SW | M32            | fekete        | 600                 | 50          | 0,630          | 2149 57 1      |
| 2955 M40 SW | M40            | fekete        | 600                 | 50          | 0,835          | 2149 57 5      |
| 2955 M50 SW | M50            | fekete        | 300                 | 25          | 1,454          | 2149 57 9      |
| 2955 M63 SW | M63            | fekete        | 240                 | 20          | 2,203          | 2149 58 3      |

PP polipropilén

€/100 db

2955/... típusú OBO Quick-bilincs minden metrikus menetes acélpáncélsőhöz, valamint könnyű és nehéz kivétel metrikus menetes védőcsőhöz. Alkalmas az OBO Quick-Pipe védőcsövek szereléséhez. A csőbilincs kialakítása biztosítja a cső optimális pozícionálását és helyes felfekvését.

Univerzális rögzítési lehetőség; sorolható az OBO Multi-Quick- és starQuick-bilincsel Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozícionáláshoz.


M16-M32 nagyság M6-os menetre felcsavarható.

Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm

A 20 °C szobahőmérsékleten érvényes max. F kihúzási értékeket lásd a táblázatban.

## Quick-bilincs jellemző méretei

| G   | A    | B  | C    | D    | E  | F   | H    | h  | F (20°C) |
|-----|------|----|------|------|----|-----|------|----|----------|
|     | mm   | mm | mm   | mm   | mm | mm  | mm   | mm | N        |
| M16 | 25,3 | 16 | 11,5 | 15,5 | 7  | 4,2 | 25   | 10 | 75       |
| M20 | 30,3 | 16 | 14   | 19,4 | 9  | 4,2 | 29,5 | 10 | 90       |
| M25 | 36,3 | 16 | 17,5 | 24,3 | 12 | 4,2 | 34   | 10 | 100      |
| M32 | 46,3 | 16 | 22,4 | 31,4 | 12 | 4,2 | 42   | 11 | 120      |
| M40 | 57,3 | 16 | 26   | 39,2 | 11 | 4,6 | 51   | 12 | 140      |
| M50 | 70,3 | 18 | 32   | 49   | 12 | 6   | 63   | 14 | 165      |
| M63 | 87,3 | 20 | 43   | 61,5 | 12 | 6   | 74,5 | 15 | 230      |



## Quick-bilincs, lángálló

| típus           | névleges méret | szín     | gyűjtő-karton darab | csom. darab | súly kg/100 db | rendelési szám |
|-----------------|----------------|----------|---------------------|-------------|----------------|----------------|
| 2955 F M16 STGR | M16            | kőszürke | 1200                | 100         | 0,252          | 2149 30 3      |
| 2955 F M20 STGR | M20            | kőszürke | 1200                | 100         | 0,325          | 2149 30 9      |
| 2955 F M25 STGR | M25            | kőszürke | 1200                | 100         | 0,433          | 2149 31 5      |
| 2955 F M32 STGR | M32            | kőszürke | 600                 | 50          | 0,630          | 2149 32 1      |
| 2955 F M40 STGR | M40            | kőszürke | 600                 | 50          | 0,835          | 2149 32 7      |
| 2955 F M50 STGR | M50            | kőszürke | 300                 | 25          | 1,454          | 2149 33 3      |
| 2955 F M63 STGR | M63            | kőszürke | 240                 | 20          | 2,203          | 2149 33 9      |
| 2955 F M16 RW   | M16            | hőfehér  | 1200                | 100         | 0,252          | 2149 35 1      |
| 2955 F M20 RW   | M20            | hőfehér  | 1200                | 100         | 0,325          | 2149 35 7      |
| 2955 F M25 RW   | M25            | hőfehér  | 1200                | 100         | 0,433          | 2149 36 3      |
| 2955 F M32 RW   | M32            | hőfehér  | 600                 | 50          | 0,630          | 2149 36 9      |
| 2955 F M40 RW   | M40            | hőfehér  | 600                 | 50          | 0,835          | 2149 37 5      |
| 2955 F M50 RW   | M50            | hőfehér  | 300                 | 25          | 1,454          | 2149 38 1      |

PP polipropilén

€/100 db

2955F/... típusú lángálló kivitelű OBO Quick-bilincs minden metrikus menetes acélpáncélsőhöz, valamint könnyű és nehéz kivitelű metrikus menetes szigetelőcsőhöz. Alkalmas az OBO Quick-Pipe védőcsövek szereléséhez. A csőbilincs kialakítása biztosítja a cső optimális pozícionálását és helyes felfekvését.

Univerzális rögzítési lehetőség; sorolható az OBO Multi-Quick- és starQuick-bilincsel Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozícionáláshoz.

M16-M32 nagyság M6-os menetre felcsavarható.

Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm

A 20 °C szobahőmérsékleten érvényes max. F kihúzási értékeket lásd a táblázatban.

## Quick-bilincs jellemző méretei

| G   | A    | B  | C    | D    | E  | F   | H    | h  | F (20°C) |
|-----|------|----|------|------|----|-----|------|----|----------|
|     | mm   | mm | mm   | mm   | mm | mm  | mm   | mm | N        |
| M16 | 25,3 | 16 | 11,5 | 15,5 | 7  | 4,2 | 25   | 10 | 75       |
| M20 | 30,3 | 16 | 14   | 19,4 | 9  | 4,2 | 29,5 | 10 | 90       |
| M25 | 36,3 | 16 | 17,5 | 24,3 | 12 | 4,2 | 34   | 10 | 100      |
| M32 | 46,3 | 16 | 22,4 | 31,4 | 12 | 4,2 | 42   | 11 | 120      |
| M40 | 57,3 | 16 | 26   | 39,2 | 11 | 4,6 | 51   | 12 | 140      |
| M50 | 70,3 | 18 | 32   | 49   | 12 | 6   | 63   | 14 | 165      |
| M63 | 87,3 | 20 | 43   | 61,5 | 12 | 6   | 74,5 | 15 | 230      |

