




Csőbilincs földelés-csatlakozással



típus	méret mm	cső- $\varnothing$ zoll	gyűjtő karton db	db./ csom.	súly kg/% db	rend. szám Cu
942	8-11	1/8	400	10	4,480	5038014
942	13-15	1/4	400	10	4,800	5038030
942	16-18	3/8	200	10	5,170	5038057
942	19-22	1/2	200	10	5,550	5038073
942	24-28	3/4	200	10	6,170	5038081
942	30-35	1	100	10	8,570	5038111
942	39-43	1 1/4	100	10	9,740	5038138
942	44-49	1 1/2	100	10	10,540	5038154
942	50-54	1 3/4	100	10	11,825	5038162
942	57-61	2	100	10	12,720	5038197
942	72-76	2 1/2	30	10	13,620	5038219




méret mm	cső- $\varnothing$ zoll	D mm	X mm	B mm	A mm
8-11	1/8	10,5	3,5	20	44
13-15	1/4	14	3	20	50
16-18	3/8	17	2	20	52
19-22	1/2	21	3	20	55
24-28	3/4	26	3	20	63
30-35	1	34	5	20	71
39-43	1 1/4	43	5	25	81
44-49	1 1/2	49	5	25	86
50-54	1 3/4	54	5	25	91
57-61	2	61	5	25	98
72-76	2 1/2	76	5	25	113



942: 1/8-2 1/2 zoll ill. $\varnothing$ 8-76 mm
csatlakoztatási lehetőségek:
vezeték max. 16 mm²

a csatlakozási pont és az M6 x 16 hengerfejű csavarok nikkelezett
sárgaréz, a bilincstest két része cinkfröccsöntvény

Cu réz



típus	cső- $\varnothing$ zoll	gyűjtő karton db	db./ csom.	súly kg/% db	rend. szám FT
952/Z	1/4	90	5	22,500	5052033
952/Z	3/8	75	5	24,020	5052041
952/Z	1/2	75	5	24,880	5052076
952/Z	3/4	50	5	26,780	5052092
952/Z	1	75	5	28,560	5052114
952/Z	1 1/4	60	5	32,200	5052130
952/Z	1 1/2	40	5	34,720	5052157
952/Z	1 3/4	30	5	37,100	5052173
952/Z	2	15	5	38,520	5052181



cső $\varnothing$ zoll	feszítő távolság mm	D mm	X mm	A mm
1/4	11,5-13,5	13,5	2	57
3/8	15 -17	17	2	61
1/2	18,5-21,5	21,5	3	65
3/4	24 -27	27	3	71
1	30,5-33,5	33,5	3	77
1 1/4	39,5-42,5	42,5	3	87
1 1/2	45,5-48,5	48,5	3	94
1 3/4	51,5-54,5	54,5	3	100
2	57 -60	60	3	105

952/Z: 1/4-2 zoll ill. 11,5-60 mm csövekhez
vezeték: 16-70 mm² ill. körvezető max. Rd10

elveszítethetetlen, rozsdamentes acél nyomólemezekkel;
2 db M6 x 16 hengerfejű- és 1 db M6 x 16 hatlapfejű,
tűzhorganyzott acélsavarral;
a bilincs felsőrésze és a csatlakozási pont cinkfröccsöntvény,
a bilincs alsórésze tűzhorganyzott acél

FT tűzhorganyzott acél a DIN EN ISO 1461 szerint