

Földelőrendszerek


Rúd földelő ST

Földelőszonda és lemez földelő



típus	hossz mm	Külső átmérő mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám St / F
219/20 ST	1500	20	5	360,000	5000 75 0
219/25 ST	1500	25	5	573,000	5000 76 9

ár
€/db



- 219/.. ST: Toldható földelőrúd általános használatra
- Kiváló ellenállóképesség a korrózióval szemben
 - Tűzhorganyzott, 70 µm vastag horganybevonattal
 - Csappal és hüvellyel az egymáshoz toldáshoz
 - Két recézett gyűrűvel kialakított csap
 - Megfelel az MSZ EN 62305 szabvány követelményeinek


LightEarth csőföldelő

Földelőszonda és lemez földelő



típus	hossz mm	Külső átmérő mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám St / FT
LE- Erder	1500	25	5	220,000	5000 30 0
LE-Erder	1000	—	5	157,600	5000 29 7

ár
€/db



- „LightEarth” csőföldelő:
- Toldható elemekből álló csőföldelő rendszer, "A" típusú földelőszonda kialakításához
 - Kiváló korrózióvédelem
 - Nehéz talajviszonyok esetén is használható
 - A LightEarth-csőföldelő elemek az egyik végükön kialakított csom segítségével könnyen és megbízhatóan toldhatók
 - Megfelel az MSZ EN 62305 szabvány követelményeinek
 - Alkalmas pl. villámvédelmi földelő céljára


LightEarth csőföldelő, rozsdamentes acél

Földelőszonda és lemez földelő



típus	hossz mm	Külső átmérő mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám V2A
LE-Erder	1500	—	5	235,000	5000 33 0

ár
€/db



- „LightEarth” csőföldelő:
- Toldható elemekből álló csőföldelő rendszer, "A" típusú földelőszonda kialakításához
 - Kiváló korrózióvédelem
 - Nehéz talajviszonyok esetén is használható
 - A LightEarth-csőföldelő elemek az egyik végükön kialakított csom segítségével könnyen és megbízhatóan toldhatók
 - Megfelel az MSZ EN 62305 szabvány követelményeinek
 - Alkalmas pl. villámvédelmi földelő céljára


Rúd földelő SP

Földelőszonda és lemez földelő



típus	hossz mm	Külső átmérő mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám V4A
219/20 BP-VA	1000	20	5	250,000	5000 85 8
219/20 BP-VA	1500	20	5	365,000	5000 86 6

ár
€/db




- 219/.. BP: Toldható földelőrúd
- „BundesPost” típus
 - a furatban lévő ólomgolyó biztosítja a megfelelő kontaktust, illetve zárást
 - Csappal és hüvellyel az egymáshoz toldáshoz
 - V4A változat rozsdamentes acélból (anyag: 1.4401)
 - Megfelel az MSZ EN 62305 szabvány követelményeinek



típus	hossz mm	Külső átmérő mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám St / Cu
219/20 BP-Cu	1500	20	10	365,400	5000 50 5

ár
€/db



- 219/.. BP: Toldható földelőrúd
- „BundesPost” típus
 - A furatban lévő ólomgolyó biztosítja a megfelelő kontaktust, illetve zárást.
 - Csappal és hüvellyel az egymáshoz toldáshoz
 - Cu-változat acélból, 0,5 mm-es rézbevonattal
 - Megfelel az MSZ EN 62305 szabvány követelményeinek