

Potenciálkiegyenlítés (EPH)

Földelőbilincs




típus	felület	gyűjtő- karton	csom.	súly	rendelési szám
		darab	darab	kg/% db	CuZn / N
928	nikkelezett	240	10	5,700	5040 50 7

928: Földelőkapocs, földelő lemezhez rögzítéshez

- Földkád és zuhanytálca EPH bekötéséhez
- Max. 16 mm²-es vezetékek csatlakoztatásához
- Kapocstest M6 csatlakozómenettel, 1 db M6 hatlapú anyával, 1 db fogazott alátéttel és 1 db M5 x 8 hengeres fejű csavarral
- Kapocstest, anya és csavar nikkelezett bevonatú sárgarézből
- Rozsdamentes acél fogazott alátét; 2 db galvanikusan horganyzott acél alátét

ár
€/ % db


Földelőbilincsek



típus	méret A	Befogási tartomány D	X méret	csőátmérő	gyűjtő- karton	csom.	súly	rendelési szám
	mm	mm	mm	Zoll	darab	darab	kg/% db	Cu / N
942	44	8-11	3,5	1/8	420	10	4,480	5038 01 4
942	50	13-15	3	1/4	320	10	4,800	5038 03 0
942	52	16-18	2	3/8	200	10	5,170	5038 05 7
942	55	19-22	3	1/2	180	10	5,550	5038 07 3
942	63	24-28	3	3/4	180	10	6,170	5038 08 1
942	71	30-35	5	1	120	10	8,570	5038 11 1
942	81	39-43	5	1 1/4	100	10	9,740	5038 13 8
942	86	44-49	5	1 1/2	100	10	10,540	5038 15 4

942: Földelőbilincs


- 1/8-1 1/2 col, illetve 8-49 mm átmérőjű csövekhez
- Max. 16 mm²-es vezetékekhez
- Nikkelezett sárgarézből csatlakozókapoccsal és M6 x 16 hengeres fejű csavarral
- A bilincs felső és alsó része nikkelezett rézből készült

ár
€/ % db

típus	csőátmérő	gyűjtő- karton	csom.	súly	rendelési szám
	Zoll	darab	darab	kg/% db	Zn / G
950/Z	1/4	300	10	5,830	5050 03 0
950/Z	3/8	180	10	6,020	5050 05 7
950/Z	1/2	120	10	7,000	5050 07 3
950/Z	3/4	120	10	7,620	5050 08 1
950/Z	1	150	10	8,410	5050 11 1
950/Z	1 1/4	160	10	10,030	5050 13 8
950/Z	1 1/2	150	10	10,410	5050 15 4
950/Z	1 3/4	100	10	11,820	5050 17 0
950/Z	2	80	10	12,150	5050 19 7

950/Z: Földelőbilincs


- 1/4-2 col átmérőjű csövekhez
- Max. 35 mm²-es (RD6) vezetékekhez
- Kicsúszás ellen védett nyomólemezzel, 2 db M6 x 16 hengeres fejű, 1 db M6 x 16 hatlapfejű galvanikusan horganyzott acél csavarral, a bilincs felső és alsó része cinköntvényből készült

ár
€/ % db

típus	csőátmérő	gyűjtő- karton	csom.	súly	rendelési szám
	Zoll	darab	darab	kg/% db	St / FT
952/Z	1/2	50	5	24,880	5052 07 6
952/Z	3/4	50	5	26,780	5052 09 2
952/Z	1	50	5	28,560	5052 11 4
952/Z	1 1/4	50	5	32,200	5052 13 0
952/Z	1 1/2	20	5	34,720	5052 15 7
952/Z	2	30	5	38,520	5052 18 1

952/Z: Földelőbilincs

- 1/2-2 col, illetve 11,5-60 mm átmérőjű csövekhez
- 16-70 mm²-es vezetékekhez, illetve Rd 6-10 körvezetékhez, kicsúszás ellen védett rozsdamentes acél nyomólemezzel
- 2 db M6 x 16 és 2 db M8 x 20 hatlapfejű tűzhorganyzott acél csavarral
- A bilincs felső része a hozzáöntött kapocstesttel cinköntvényből, a bilincs alsó része tűzhorganyzott acélból készült

ár
€/ % db

típus	gyűjtő- karton	csom.	súly	rendelési szám
	darab	darab	kg/% db	V2A
951	120	10	5,400	5051 50 9

951: Földelőkapocs

- Kereszt- és hosszirányú vezetékfektetés lehetséges
- 1 db 9 mm átmérőjű furattal
- 2 db M6 x 16 hengeres fejű csavarral

ár
€/ % db