

Műanyag kalapos anyás tömszelence

Tömszelence, műanyag



típus	menet	szín	gyűjtő- karton	csom.	súly	rendelési szám	ár
			darab	darab	kg/% db	PA	€/ % db
V-TEC/L	Pg 7	ezüstszerű	500	50	0,410	2024 17 9	
V-TEC/L	Pg 9	ezüstszerű	500	50	0,670	2024 18 7	
V-TEC/L	Pg 11	ezüstszerű	500	50	0,930	2024 19 5	
V-TEC/L	Pg 13,5	ezüstszerű	600	50	1,090	2024 20 9	
V-TEC/L	Pg 16	ezüstszerű	250	25	1,490	2024 21 7	
V-TEC/L	Pg 21	ezüstszerű	300	25	2,330	2024 22 5	
V-TEC/L	Pg 29	ezüstszerű	240	20	3,860	2024 23 3	
V-TEC/L	Pg 36	ezüstszerű	120	10	7,750	2024 24 1	
V-TEC/L	Pg 42	ezüstszerű	60	5	10,070	2024 26 8	
V-TEC/L	Pg 48	ezüstszerű	60	5	10,730	2024 27 6	
						PA	
V-TEC/L	Pg 7	világosszürke	500	50	0,410	2024 28 4	
V-TEC/L	Pg 9	világosszürke	500	50	0,670	2024 29 2	
V-TEC/L	Pg 11	világosszürke	500	50	0,930	2024 30 6	
V-TEC/L	Pg 13,5	világosszürke	600	50	1,090	2024 31 4	
V-TEC/L	Pg 16	világosszürke	250	25	1,490	2024 32 2	
V-TEC/L	Pg 21	világosszürke	300	25	2,330	2024 33 0	
V-TEC/L	Pg 29	világosszürke	240	20	3,860	2024 34 9	
V-TEC/L	Pg 36	világosszürke	120	10	7,750	2024 35 7	
V-TEC/L	Pg 42	világosszürke	60	5	10,070	2024 36 5	
V-TEC/L	Pg 48	világosszürke	60	5	10,730	2024 37 3	

DIN 40430 szerinti, növelt hosszúságú Pg-csatlakozó menettel. Robosztus tömszelence kalapos szorítóanyával, valamint húzásmentesítés és elfordulás elleni védelem, nagy tömítési hatékonyság.

Kloroprén-/nitrilkaucsuk tömítőgyűrű, fröccsöntött, integrált alaktömítő karmantyú: a csatlakozó menetnél külön tömítőgyűrű használata nem szükséges, VDE szerint bevizsgálva. VDE-szerint bevizsgálva, IP 68-as védettség 5 barnál.

V-TEC tömszelence fontos méretei

G	D1	D2	SW	E	L min.	L max.	L1	L2	L3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Pg 7	2,5 - 6,5	3 - 6,5	15	16,5	18	23	15	5	12,6
Pg 9	2,5 - 8	3,5 - 8	19	21	21	27	15	5	15,5
Pg 11	3,5 - 10	4,5 - 10	22	25	22	29	15	5	17
Pg 13,5	5 - 12	6 - 12	24	27	23	30	15	5	18
Pg 16	7 - 14	7 - 14	27	30	25	33	15	6	19
Pg 21	9 - 18	12 - 18	33	37,5	28	38	15	6	22
Pg 29	14 - 25	17 - 25	42	47,5	32	43	15	7	24,5
Pg 36	18 - 32	20 - 32	53	60	39	54	18	8	31
Pg 42	24 - 38	26 - 38	60	68,5	42	57	18	9	32,5
Pg 48	30 - 44	30 - 44	65	74	42	58	18	9	33

