

CHARTRES

POLIKARBONÁT

POLIKARBONÁT/ÜVEG



564
225 x 321 mm
OVÁLIS
RÁCSOS



Alkalmazási terület

A Chartres "564" polikarbonát/üveg lámpatest otthonok vagy közintézmények világítására alkalmas.

Műszaki jellemzők

Polikarbonát perem, zománcozott üveg diffúzor. Érintésvédelmi osztály: I vagy II, 230 V, fényforrás: fénycső vagy izzólámpa, 50/60Hz-es elektronikus vagy indukív előtét. Védettség: IP 54 IK 04. "F" osztályú az EN 60 598-1 szabvány melléklete szerint: normál gyúlékony felületekre (pl. fára) közvetlenül felszerelhető. 850°C/30s-os önkioltás az EN 60 695-2-1 szabvány szerint. NF minőségi jellel, CE jelöléssel rendelkezik.

Felszerelés és karbantartás

A többi Chartres termékhez hasonlóan ez a lámpatest is rövid idő alatt felszerelhető. Függetlenes színtező rendszere, elveszithetetlen csavarjai, a diffúzort rögzítő elemek és a lámpatest aljában kialakított kábeltér megkönnyítik a szerelést és megakadályozzák az alkatrészek elvesztését vagy törését.

Adatok

Ovális, 321 mm magas és 225 mm széles lámpatest, polikarbonát perem, zománcozott üveg diffúzor, porcelán lámpafoglatat csuklós fedéllel, sárgaréz betétdarabok, szorítóelemekkel rögzített diffúzor, kábeltér a lámpatest aljában és függetlenes színtező. Középületekhez ajánlott lámpatest. Önkioltása: 850°C/30s.



I. év. oszt.

850°C/30 s

II. év. oszt.

NF EN 60 695-2-1



Fényforrás	Foglat	W	Év. oszt.	Fehér	Fekete
	G23	9 W	I	564 130	564 136
	G23	2 x 9 W	I	564 230	564 236
	G23	2 x 9 W	II	564 530	564 536
	E27	75 W	II	564 270	564 276
	G24q1 13 W (Elektronikus előtét - HC)		II	564 700	564 706

Tartozékok

Zománcozott üveg tartalék diffúzor 1-es méretű Chartres-hoz **544 900**

Fehér fali konzol **544 960**

Fekete fali konzol **544 966**

Fehér csavartakaró **534 920**

Fekete csavartakaró **534 926**

