

CHARTRES

ALUMÍNIUM

ALUMÍNIUM/POLIKARBONÁT



614
Ø 309 mm
1-ES MÉRET



Alkalmazási terület

A Chartres "614" alumínium/polikarbonát lámpatest magán- vagy közintézmények, kereskedelmi létesítmények vagy otthonok világítására alkalmas.

Műszaki jellemzők

Selyemfehér poliszterfestéssel bevont, öntött alumíniumból készült perem, polikarbonát diffúzor. Érintésvédelmi osztály: I vagy II, 230 V, fényforrás: fénycső vagy izzólámpa, 50/60Hz-es elektronikus vagy induktív előtéttel. Védettség: IP 55 IK 09. "F" osztályú az EN 60 598-1 szabvány melléklete szerint: normál gyúlékony felületekre (pl. fára) közvetlenül felszerelhető. 960°C/5s-os önkioltás az EN 60 695-2-1 szabvány szerint. NF minőségi jellel, CE jelöléssel rendelkezik.

Felszerelés és karbantartás

A többi Chartres termékhez hasonlóan ez a lámpatest is rövid idő alatt felszerelhető. Függőleges szintező rendszere, elveszítethetetlen csavarjai, a diffúzort rögzítő elemek és a lámpatest aljában kialakított kábeltér megkönnyítik a szerelést és megakadályozzák az alkatrészek elvesztését vagy törését.

Adatok

Kör alakú, 309 mm átmérőjű öntött alumíniumból készült perem, polikarbonát diffúzor, sárgaréz betétdarabok, szorítóelemekkel rögzített diffúzor, kábeltér a lámpatest aljában és függőleges szintező. Önkioltása: 960°C/5s.



IK 09



I. év. oszt.



960°C/5 s



II. év. oszt. NF EN 60 695-2-1



Fényforrás	Foglalat	W	Év. oszt.	Selyemfehér	Antracit
	G23	9 W	I	614 130	614 136
	G23	2 x 9 W	I	614 230	614 236
	G23	2 x 9 W	II	614 530	614 536
	GR8	16 W	I	614 250	614 256
	GR10	21 W	I	614 210	614 216
	E27	75 W	II	614 270	614 276
	2G7 (Elektronikus előtét - HC)	2 x 9 W	II	614 410	614 416
	G24q1 (Elektronikus előtét - HC)	13 W	II	614 700	614 706



Tartozékok

Polikarbonát tartalek diffúzor 1-es méretű Chartres-hoz **614 900**

Fehér fali konzol **614 960**

Antracit fali konzol **614 966**