

CHARTRES

ALUMÍNIUM

ALUMÍNIUM/POLIKARBONÁT



664
Ø 309 mm
1-ES MÉRET
ÁRNYÉKOLÓS



Alkalmazási terület

A Chartres "664" alumínium/polikarbonát lámpatest magán- vagy közintézmények, kereskedelmi létesítmények vagy otthonok világítására alkalmas.

Műszaki jellemzők

Polieszter festékekkel bevont, egy darabból álló öntött alumínium perem és árnyékoló, polikarbonát diffúzor. Érintésvédelmi osztály: I vagy II, 230 V, fényforrás: fénycső vagy izzólámpa, 50/60Hz-es elektronikus vagy induktív előtét. Védettség: IP 55 IK 09. "F" osztályú az EN 60 598-1 szabvány melléklete szerint: normál gyúlékony felületekre (pl. fára) közvetlenül felszerelhető. 960°C/5s-os önkioltás az EN 60 695-2-1 szabvány szerint. NF minőségi jellel, CE jelöléssel rendelkezik.

Felszerelés és karbantartás

A többi Chartres termékhez hasonlóan ez a lámpatest is rövid idő alatt felszerelhető. Független szintező rendszere, elveszíthetetlen csavarjai, a diffúzort rögzítő elemek és a lámpatest aljában kialakított kábeltér megkönnyítik a szerelést és megakadályozzák az alkatrészek elvesztését vagy törését.

Adatok

Kör alakú, 309 mm átmérőjű, egy darabból álló öntött alumínium perem és árnyékoló, polikarbonát diffúzor, sárgaréz betétdarabok, szorítóelemekkel rögzített diffúzor, kábeltér a lámpatest aljában és független szintező. Önkioltása: 960°C/5s.



IK 09



I. év. oszt.



960°C/5 s



II. év. oszt. NF EN 60 695-2-1



Fényforrás	Foglalat	W	Év. oszt.	Selyemfehér	Antracit
	G23	9 W	I	664 130	664 136
	G23	2 x 9 W	I	664 230	664 236
	G23	2 x 9 W	□	664 530	664 536
	GR8	16 W	I	664 250	664 256
	GR10	21 W	I	664 210	664 216
	E27	60 W	□	664 270	664 276
	2G7	2 x 9 W	□	664 410	664 416
	G24q1	13 W	□	664 700	664 706



Tartozékok

Polikarbonát tartalék diffúzor 1-es méretű Chartres-hoz	614 900
Fehér fali konzol	614 960
Antracit fali konzol	614 966