

Price* : 2486,00 HUF



Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 MCB
Termék vagy komponens típusa	Kismegszakító
Készülékalkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok száma	3
Névleges áramerősség	10 A -30 °C
Hálózat típusa	AC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Görbe kód	C
Megszakítási kapacitás	Icn 4500 A -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Szabványok	EN/IEC 60898-1
Termékbizonyítvány	VDE EAC

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási határérték	5...10 x In
Korlátozási osztály	3 megfelel EN/IEC 60898-1
Ui névleges szigetelési feszültség	440 V AC 50/60 Hz
Vezérlés típusa	Rúd
Helyi jelzés	BE/KI jelzés
Szerelési mód	Rácsíptethető
Szerelőtartó	DIN sín
Fésűs gyűjtősin elosztóblokk kompatibilitás	Feneklap : kettős csatlakozás
9 mm furattávolság	6

Magasság	85 mm
Szélesség	54 mm
Mélység	75 mm
Szín	Fehér
Mechanikus tartósság	10000 ciklus
Elektromos élettartam	4000 ciklus AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Rendszerelési opciók leírása	Lakat KI helyzetben
Csatlakozás típusa	Alagút típusú csatlakozók, felső vagy alsó merev wire(s) Alagút típusú csatlakozók, felső vagy alsó flexibilis wire(s) Alagút típusú csatlakozók, felső vagy alsó hajlékony fémgyűrűs wire(s)
Vezeték csupaszítási hossz	14 mm (felső vagy alsó)
Meghúzási nyomaték	2 N.m (felső vagy alsó)
Szivárgóáram-védelem	Nincs

Környezet

IP védettség szint	IP40 esetén moduláris szekrény megfelel IEC 60529 IP20 megfelel IEC 60529
Szennyezési fok	2 megfelel EN/IEC 60898-1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...80 °C

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 0627 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat  Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
A termék környezeti profilja	Elérhető  Telepítési környezet
Termékkivezetési feladatok	Nincs szükség különleges újrahasznosításra