

Price* : 8320,00 HUF



Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 RCCB
Termék vagy komponens típusa	Áram-védőkapcsolós kismegszakító (RCCB)
Pólusok megnevezése	4P
Nulla helyzete	Bal
Névleges áramerősség	25 A
Hálózat típusa	AC
Földzárlat érzékenység	30 mA megfelel EN/IEC 61008-2-1
Földszivárgás védelmi idő késleltetés	Pillanatnyi
Szivárgóáram védelmi osztály	AC típus
Névleges törés és gyártási kapacitás	Im 500 A megfelel EN/IEC 61008-2-1
Névleges feltételes rövidzárlati áram	6 kA
Minőségcímek	AENOR

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC 50/60 Hz
Vezérlés típusa	Rúd
Helyi jelzés	BE/KI jelzés
Szerelési mód	Rácsíptethető
Szerelőtartó	DIN sín
Fésűs gyűjtősín elosztóblokk kompatibilitás	Feneklap : kettős csatlakozás
9 mm furattávolság	8
Magasság	84 mm
Szélesség	77 mm
Mélység	92 mm

Termék súlya	0.32 kg
Szín	Fehér
Mechanikus tartósság	5000 ciklus
Elektromos élettartam	AC-1: 2000 ciklus
Csatlakozás típusa	Tunnel type terminals, top or bottom 1...25 mm ² rigid wire(s) Tunnel type terminals, top or bottom 1...16 mm ² flexible wire(s) Tunnel type terminals, top or bottom 1...16 mm ² flexible with ferrule wire(s)
Meghúzási nyomaték	2 N.m (felső vagy alsó)

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61008-2-1
Termékbizonyítvány	EAC
IP védettségi szint	IP40 in moduláris szekrény megfelel IEC 60529 IP20 megfelel IEC 60529
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-30...70 °C

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 0844 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat  Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
A termék környezeti profilja	Elérhető  Telepítési környezet
Termékkivezetési feladatok	Nincs szükség különleges újrahasznosításra

Garancia

Warranty period	18 months
-----------------	-----------