

3345/FAU-9,5-TR

3345/MAU-9,5-TR

3345-C/FAU-9,5-TR

3345-C/MAU-9,5-TR

PORTALAMPADE A PASTIGLIA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12 ROUND LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	GI3
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in policarbonato trasparente
– Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
– Copper alloy contacts
- Con top test
– With top test



 fissaggio ad innesto posteriore, fisso back mounting, fixed	 fissaggio ad innesto posteriore, mobile back mounting, adjustable	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness	 spessore thickness
 rotore in PBT verde con scatti di... PBT green rotor with position of...	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttore rigido rigid conductor section	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping
 *T123	 *T124		

Marchi di qualità

Quality marks

			660W-600V HT120 (UL496)
			

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton

Note

Notes