

SCHUKO-GUMMI-STECKVORRICHTUNGEN

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN 49440/441 zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm²



GUMMI-STECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach deutscher und
französisch/belgischer Norm
spritzwassergeschützt IP44



GUMMI-KUPPLUNG

FARBE	ART.-NR.	GEWICHT g/STÜCK	VERP.-EIN-HEIT
-------	----------	-----------------	----------------

schwarz	1419190	64	20
orange	1419170	64	20
rot	1419140	64	20

FARBE	ART.-NR.	GEWICHT g/STÜCK	VERP.-EIN-HEIT
-------	----------	-----------------	----------------

schwarz	1479090	117	10
orange	1479070	117	10
rot	1479040	117	10

SCHUKO-VOLLGUMMI-STECKVORRICHTUNGEN

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN 49440/441 zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm²



VOLLGUMMI-STECKER

spritzwassergeschützt IP44



VOLLGUMMI-KUPPLUNG

FARBE	ART.-NR.	GEWICHT g/STÜCK	VERP.-EIN-HEIT
-------	----------	-----------------	----------------

schwarz	1429190	72	20
---------	----------------	----	----

FARBE	ART.-NR.	GEWICHT g/STÜCK	VERP.-EIN-HEIT
-------	----------	-----------------	----------------

schwarz	1489090	125	10
---------	----------------	-----	----



VOLLGUMMI-STECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach deutscher und
französisch/belgischer Norm
spritzwassergeschützt IP44

FARBE	ART.-NR.	GEWICHT g/STÜCK	VERP.-EIN-HEIT
-------	----------	-----------------	----------------

schwarz	1439190	105	20
---------	----------------	-----	----