

Biztonságtechnikai kábel



Típusa: PVC köpenyes rézkábel alufólia árnyékolással.

Szabvány: CEI 20-20, CEI 46-5

Névleges feszültség: 300 V

Alkalmazása: biztonságtechnikai- és riasztó vezeték-ként valamint egyéb felhasználási területekre.

Felépítése: sodrott rézvezető • PVC érszigetelés • műanyagkasírozású alufólia mellékszálal • fehér színű, PVC külső köpeny.

Környezeti hőmérséklet: rögzített elhelyezésnél: -30 °C -tól +70 °C-ig
mozgatásnál: -5 °C -tól +50 °C-ig.

Műszaki adatok:

Névleges keresztmetszet (mm ²)	Külső átmérő (mm)	Rézsúly (kg/km)	Tájékoztató tömeg (kg/km)
2 x 0,22	3,7	4,4	19
4 x 0,22	4,2	8,8	25
6 x 0,22	4,9	13,2	38
8 x 0,22	5,5	17,6	46
10 x 0,22	6	22	50
12 x 0,22	6,9	26,4	57
2 x 0,5 + 2 x 0,22	5	14,4	37
2 x 0,5 + 4 x 0,22	5,3	18,8	43
2 x 0,5 + 6 x 0,22	6	23,2	52
2 x 0,5 + 8 x 0,22	6,5	27,6	55
2 x 0,5 + 10 x 0,22	7	32	58
2 x 0,5 + 12 x 0,22	7,9	36,4	65
2 x 0,75 + 2 x 0,22	5,1	19,4	45
2 x 0,75 + 4 x 0,22	5,8	23,8	50
2 x 0,75 + 6 x 0,22	6,2	28,2	58
2 x 0,75 + 8 x 0,22	6,5	32,6	63
2 x 0,75 + 10 x 0,22	7	37	76
2 x 0,75 + 12 x 0,22	7,8	41,4	90