

H05V-K, H07V-K



Típusa: sodrott rézvezeték PVC szigeteléssel, a korábban használatos *Mcs kh* és *Mkh* jelű vezeték helyettesítésére alkalmas.

Szabvány: MSZ 1166-13, VDE 0281

Névleges feszültség: 300/500 V, 450/750 V

Alkalmazása: készülékekben, kapcsolószekrényekben, világításnál, erőáramú berendezésekben, száraz helyiségekben, rögzített vagy mozgatható elhelyezéssel szerelve.

Felépítése: különösen hajlékony szerkezetű, csupasz rézhuzalokból sodrott vezető • PVC szigetelés.

Környezeti hőmérséklet: rögzített elhelyezésnél, szállításnál: -40 °C-tól +70 °C-ig
mozgatásnál, fektetésnél: +5 °C-tól +70 °C-ig

Műszaki adatok:

Névleges keresztmetszet (mm ²)	Szín	Külső átmérő (mm)	Vezető felépítése (mm)	Rézsúly (kg/km)	Tájékoztató tömeg (kg/km)
H05V-K 300/500 V					
0,5	b,fh,f,k,l,n,p,s,sz,z/s,z	2,5	16x0,21	4,8	9
0,75	b,fh,f,k,l,n,p,s,sz,z/s,z	2,7	24x0,21	7,2	11
1	b,fh,f,k,l,n,p,s,sz,z/s	2,8	32x0,21	9,6	14
H07V-K 450/750 V					
1,5	b,fh,f,k,l,n,p,s,sz,z/s,z	3,4	30x0,26	14,4	20
2,5	b,fh,f,k,l,n,p,s,sz,z/s,z	4,1	50x0,26	24	30
4	b,fh,f,k,l,n,p,s,sz,z/s,z	4,8	56x0,31	38,4	45
6	b,fh,f,k,l,p,s,sz,z/s,z	5,3	84x0,31	58	65
10	b,f,k,p,sz,z/s	6,8	80x0,41	96	110
16	b,f,k,p,sz,z/s	8,1	128x0,41	154	180
25	b,f,k,p,z/s	10,2	200x0,41	240	270
35	f,k,p,z/s	11,7	280x0,41	336	380
50	f,k,z/s	13,9	400x0,41	480	525
70	f,z/s	16	356x0,51	672	735
95	f,z/s	18,2	485x0,51	912	975
120	f,z/s	20,2	614x0,51	1152	1200
150	f,z/s	22,5	765x0,51	1440	1500
185	f	24,9	944x0,51	1776	1850
240	f	28,4	1225x0,51	2304	2400