

H05VV-F, A05VV-F



Típusa: PVC köpenyes, hajlékony rézvezeték közepes mechanikai igénybevételre, a korábban használatos **MT** jelű vezeték helyettesítésére alkalmas.

Szabvány: MSZ 1166-15, VDE 0281

Névleges feszültség: 300/500 V

Alkalmazása: közepes mechanikai igénybevételnél, erősáramú berendezésekhez rögzített vagy flexibilis szereléssel. Háztartási gépeknél nedves és vizes körülmények között is alkalmazható (hűtőszekrény, centrifuga, stb.), de nem alkalmas fűtőkészülékekhez, ahol a vezeték meleg felületekkel érintkezhet.

Felépítése: különösen hajlékony szerkezetű rézvezető • PVC érszigetelés • PVC köpeny.

Környezeti hőmérséklet: +5 °C-tól +70 °C-ig

Műszaki adatok:

Névleges keresztmetszet (mm ²)	Szín	Külső átmérő (mm)	Vezető felépítése (mm)	Rézsúly (kg/km)	Tájékoztató tömeg (kg/km)
H05VV-F					
2 x 0,75	f, fh, n, sz	7,2	24x0,21	14,4	60
2 x 1	f, fh, n, sz	7,5	30x0,21	19,2	65
2 x 1,5	f, fh, n, sz	8,6	30x0,26	28,8	90
2 x 2,5	f, fh, n, sz	10,6	50x0,26	48	135
2 x 4	f, fh, n, sz	12,1	56x0,31	77	185
3 G 0,75	f, fh, n, sz	7,6	24x0,21	21,6	70
3 G 1	f, fh, n, sz	8,0	30x0,21	28,8	80
3 G 1,5	f, fh, n, sz	9,4	30x0,26	43	110
3 G 2,5	f, fh, n, sz	11,4	50x0,26	72	170
3 G 4	f, fh, n, sz	13,1	56x0,31	115	235
4 G 0,75	f, fh, n, sz	8,3	24x0,21	28,8	80
4 G 1	f, fh, n, sz	9,0	30x0,21	38,4	100
4 G 1,5	f, fh, n, sz	10,5	30x0,26	58	140
4 G 2,5	f, fh, n, sz	12,5	50x0,26	96	205
4 G 4	f, fh, n, sz	14,3	56x0,31	154	285
5 G 0,75	f, fh, n, sz	9,3	24x0,21	36	105
5 G 1	f, fh, n, sz	9,8	30x0,21	48	120
5 G 1,5	f, fh, n, sz	11,6	30x0,26	72	175
5 G 2,5	f, fh, n, sz	13,9	50x0,26	120	250
5 G 4	f, fh, n, sz	16,1	56x0,31	192	370
A05VV-F					
5 x 6	sz	16,5	84x0,31	300	480
7 x 1	sz	9	30x0,21	70	150
7 x 1,5	sz	10,4	30x0,26	105	196
7 x 2,5	sz	13,1	50x0,26	175	315
10 x 1,5	sz	14	30x0,26	150	305