

Erősáramú jelzővezetékek

49

Többerű, PVC szigetelésű és köpenyű, olajálló vezeték szövött árnyékolással

YSLCY

DIN VDE 0281-13 MSZ 1166-23



Példa a megnevezésre:

H05VVC4V5-F 5G1,5 mm²

Felhasználási terület:

Szerszámgépek, szállító- és szerelőszalagok, szállítóberendezések, gyártósorok stb. vezérlőegységeinek csatlakozó-, illetve összekötő vezetékeiként. Közepes mechanikai igénybevétel mellett, rögzített lefektetéshez, valamint eseti - nem rendszeresen ismétlődő - mozgással járó mozgatható beépítéshez, olajálló kivitelben száraz illetve nedves, nyirkos helyiségekben egyaránt.

Felépítése:

Hajlékony rézvezető · PVC szigetelés · PVC kitöltő köpeny · szövött árnyékolás · olajálló PVC köpeny.

Műszaki adatok:

Névleges keresztmetszet (mm ²)	-Jb	-Jz	-Oz	Külső átmérő (mm)	Vezető felépítése (mm)	Rézsúly (kg/km)	Tájékoztató tömeg (kg/km)
2 x 0,5			•	5.8	16x0,21	36	45
3 x 0,5		•	•	6.2	16x0,21	43	59
4 x 0,5		•	•	6.6	16x0,21	49	83
5 x 0,5		•	•	7.3	16x0,21	57	96
7 x 0,5		•	•	8.2	16x0,21	69	136
12 x 0,5		•	•	10.2	16x0,21	104	200
18 x 0,5		•	•	12.5	16x0,21	141	275
25 x 0,5		•	•	14.2	16x0,21	211	350
2 x 0,75			•	6.7	24x0,21	43	56
3 x 0,75		•	•	7	24x0,21	52	70
4 x 0,75		•	•	7.6	24x0,21	61	95
5 x 0,75		•	•	8.2	24x0,21	72	155
7 x 0,75		•	•	9.2	24x0,21	89	168
12 x 0,75		•	•	11.4	24x0,21	138	232
18 x 0,75		•	•	13.5	24x0,21	211	315
21 x 0,75		•	•	14.7	24x0,21	237	382
25 x 0,75		•	•	15.4	24x0,21	280	435
34 x 0,75		•		18.1	24x0,21	346	527
2 x 1			•	7	32x0,21	51	84
3 x 1		•	•	7.3	32x0,21	62	110
4 x 1		•	•	7.8	32x0,21	74	130
5 x 1		•	•	8.4	32x0,21	88	156